

VHF Fissi / VHF

A2E Hurricane Fisso c/DSC / A2E Hurricane - DSC



A2E Hurricane fisso c/DSC:

Questo apparato radio può supportare l'impiego DSC (Digital Selective Calling = sistema di chiamata selettiva digitale) mediante una speciale unità DSC in classe D incorporata, conforme allo standard ITU-R, M493-9. Qualora venga collegato con un GPS, potrà visualizzare la posizione dell'imbarcazione (longitudine e latitudine). L'apparato è dotato di un compatto microfono esterno che ne semplifica l'impiego ed è completamente impermeabile. Consente l'accesso a tutti i canali internazionali disponibili, la memorizzazione di 10 canali con rapido accesso e scansione della memoria, la programmazione di 20 nominativi personalizzati, 10 chiamate di soccorso e 20 chiamate personali per comunicazioni DSC, perfetta rispondenza allo standard di livello 7 di impermeabilità dell'Industria Giapponese, ed ha l'illuminazione regolabile. Potenza 25/1 Watt.

A2E Hurricane c/DSC fixed VHF :

Output power of 25/1 watt The radio can support DSC (Digital Selective Calling) operation with specially designed DSC unit - D class (built-in), which meets the standard of ITU-R, M493-9. When being connected with GPS, it will display the position (longitude and latitude) of the vessel. Compact fist microphone makes for convenient operation of the equipment. It is completed waterproof. Access to all available International channels (currently allocated), allows 10 memory channels for quick recall and memory scan, 10 distress calls and 20 individual calls for DSC communications, outstanding performance of waterproof complying with Japanese Industry Standard level 7, adjustable lighting system.

Code # 20531 - 71 x 161 x 147 mm - 1290g

Icom IC-M601 Fisso c/DSC / Icom IC-M601 - DSC



Icom IC-M601 fisso c/DSC

Ricetrasmittitore VHF in banda marina. Permette operazioni DSC - classe D per tutte le funzioni di chiamata - individuale e/o di gruppo, a tutte le imbarcazioni. Sia l'apparato che il microfono sono completamente waterproof. Il ricevitore dalle prestazioni eccezionali permette il monitoraggio del canale 70 mentre è in uso un altro canale. Presenta estrema flessibilità per il collegamento di GPS (NMEA) ed altri dispositivi, fino a DUE stazioni remote COMMANDMIC™ HM-134B collegabili simultaneamente. 4 x 8": Facile installazione in plancia con il kit MB-75. E' dotato di un ampio display LCD alfanumerico e tastiera retroilluminabili. Scrambler vocale opzionale. Per utenze professionali autorizzate. 22 canali programmabili. Accessori standard: HM-136B: Microfono/Altoparlante, OPC-1174: cavo di alimentazione DC, staffa di supporto e montaggio, supporto per il microfono. Potenza 25/1 Watt.

Icom IC-M601 c/DSC fixed VHF

This model is designed as a high-end VHF marine transceiver with many added features and functions to supersede the current IC-M127. Used as either the main VHF station, or as the VHF unit in an HF-VHF communications set-up, the IC-M601 with built-in Class D DSC capability, has a diverse target user base (only 1 antenna is required). Class D DSC built-in - Independent Ch. 70 receiver built-in. NMEA out for peripheral units. NMEA0183 ver. 3.01 format. Large front-facing speaker for clear audio. Automatic foghorn (22W). Large full-dot LCD. 2-way 22W hailer built-in. Standard accessories: HM-136B: Speaker Microphone, OPC-1174: DC Power Cable, Mounting bracket, Mic Hanger, External Speaker Plug Adaptor. 25/1 Watt power.

Code # 20526 - 220 x 110 x 109,4 mm

Icom IC-M503 Fisso / Icom IC-M503 VHF



Icom IC-M503 fisso

Il ricetrasmittitore VHF nautico è predisposto DSC Classe D tramite l'unità opzionale DS-100, che permette di utilizzare le funzioni di chiamata individuale, di gruppo, a tutte le imbarcazioni (emergenza e sicurezza) nonché di emergenza (fuoco a bordo, allagamento, collisione) con un totale di 40 canali di memoria (20 per emergenza e 20 per altri utilizzi). Sono disponibili 22 canali programmabili. E' dotato di indicazione oraria UTC o locale ed in combinazione con un apparato GPS si potrà ottenere anche il punto nave automatico. Si adatta a spazi anche molto ristretti ed è completamente waterproof in conformità alle norme JIS - classe 7. Dispone di un ampio display LCD alfanumerico e tastiera retroilluminabili. Mentre lo scrambler vocale è opzionale. Il microfono è completamente impermeabile e permette il controllo della potenza RF e la selezione del canale operativo. L'altoparlante è frontale. Per l'interfacciabilità al PC è necessario l'impiego del software CS-M503 e dei cavetti (opzionali) di clonazione dati. Funzione di blocco dei comandi Flush-Mount - kit opzionale MB-75 per una facile installazione in plancia. Accesso immediato al CH 16 e ai canali di chiamata Sistema di scansione "TAG". E' inoltre completo di cavo di alimentazione, microfono HM-126B, staffa e manuale. Potenza 25/1 Watt.

Icom IC-M503 VHF

The HM-134B COMMAND MIC 'remote control microphone', allows full control (except DSC) of its associate unit, the IC-M503 VHF transceiver from a separate area up to 18 m away.

The IC-M503 retains all the functions of the IC-M501: all channel access (including private channels); dual and tri-watch; fast scanning; and a programmable 'CALL' channel. The IC-M503 also has an optional voice scrambler, which enables secure private communication. Up to 40 received messages (20 distress and 20 other calls) are stored, and a total of 70 address ID's (individual and Group ID) can be programmed in. 25/1 Watt power.

Code # 20522 - 165 x 110 x 109,4 mm

Icom IC-M421 Fisso / Icom IC-M421 VHF



Icom IC-M421 fisso

Il nuovo ricetrasmittitore VHF nautico con DSC classe D incorporato - chiamata automatica digitale di soccorso, individuale/di gruppo a tutte le imbarcazioni - che consente di monitorare il canale 70 mentre si opera in ricezione su un altro canale. All'apparato può essere collegato un ricevitore. E' inoltre dotato di un ampio visore LCD retroilluminabile in 4 livelli per operazioni notturne e richiede una sola antenna. Semplice da usare è l'ideale per imbarcazioni di medie e piccole dimensioni. La funzione Dual e Tri/Watch permettono di sorvegliare il ch 16 (con il Tri/Watch anche il ch Call) mentre si opera su un altro canale. Le funzioni di scansione "TAG" rendono più facile l'aggiunta o l'inserimento dei canali dalla lista di scansione. E' dotato di connettore per un eventuale altoparlante supplementare esterno. Potrete programmare fino a 70 canali. L'icom IC-M421 è facilmente planciabile utilizzando il kit opzionale MB-69. E' disponibile in versione colore bianco e versione colore nero. Potenza 25/1 Watt.

Icom IC-M421 VHF

Designed with Class-D DSC capability built-in as a standard feature, no separate DSC controller is required. Built-in Class D DSC capability with extended DSC functionality. Separate Ch. 70 receiver built-in. NMEA input for GPS receiver connection. NMEA ver.: 3.01. Sentence formats: RMC, GGA, GNS, GLL. Position Send, Position Request function. Data displayed on LCD. Programmable channel comment. Automatically scrolls when more than 8 characters are programmed. Same Dual/Tri watch plus multiple scan modes as in existing models. JIS7 equivalent waterproof construction. Superior electrical specifications and receive performance. Large LCD with large easy to read characters. Backlit for nighttime use. Full dot LCD allows up to 126 (6 lines x 21 char.) characters to be displayed. Simple to use operation with the large user-friendly key layout Durable, stylish and compact design allows for flexible installation and long product life. Improved hand-mic and speaker performance for crisp and clear voice transmission and audio External speaker connection possible. 25/1 Watt power.

Code # 20528 - 160 x 72 x 141,6mm

NAUTIMARKET - 5