

Frigoriferi - Congelatori Vitrifrigo / Vitrifrigo Refrigerators - Freezer

Frigoriferi - Freezer Professionali a Compressore Danfoss



RUNNER C65:

Per chi ha la necessità di una grande capienza, è disponibile il nuovo C65. Regolabile a scelta tra +10°C e -20°C offre la possibilità di trasportare merci refrigerate o surgelate. Dotato di serie di pratiche maniglie e di un capiente cestello interno è particolarmente indicato per tutti coloro che devono trasportare alimentari, surgelati, medicinali, organi e tutto ciò che necessita di una temperatura stabile. Disponibile con tradizionale termostato a led o con display esterno della temperatura. A richiesta la versione 12/24-220 V.

RUNNER C65:

The new C65 is available for those who need a large capacity unit. It can be set between +10°C and -20°C, according to requirements, and can be used to transport refrigerated or frozen goods. Equipped as standard with practical handles and a roomy internal basket, this unit is particularly suitable for those who need to transport refrigerated and frozen foods, medicines, organs and anything that requires a stable temperature. Available with traditional LED thermostat or solid-state temperature display. 12/24-220 V version available on request.

12-24V, 50Watt
Potenza assorbita 24h: 0,33Kw
Absorption power 24h: 0,33Kw

RUNNER C65L: Code # 4647 con termostato a led / with traditional LED thermostat
RUNNER C65D: Code # 4648 con termostato digitale / with solid-state temp. display

Frigoriferi Ocean con Gruppo Esterno Danfoss



I frigoriferi della serie Ocean con gruppo refrigerante esterno, sono stati progettati appositamente per la nautica. Infatti è possibile posizionare il gruppo refrigerante in un gavone o in un vano, che abbia comunque la giusta ventilazione. La lunghezza del tubo di collegamento è di circa 1,6 mt.

The Ocean range refrigerators with external cooling units have been specially designed for use on boats. In fact, it is possible to situate the cooling unit in a locker or a compartment with sufficiently ventilation. Connection pipe is approximately 1,6 mt

C42L-NAUTIC:

It 40 - kg 15,8 - 12/24V, 28Watt
Potenza assorbita 24h: 0,25Kw
Absorption power 24h: 0,25Kw
Code # 4665



C45L-NAUTIC:

It 40 - kg 16,1 - 12/24V, 28Watt
Potenza assorbita 24h: 0,25Kw
Absorption power 24h: 0,25Kw
Code # 4666



C75L-NAUTIC:

It 75 - kg 21,2 - 12/24V, 37Watt
Potenza assorbita 24h: 0,34Kw
Absorption power 24h: 0,34Kw
Code # 4667



C130L-NAUTIC:

It 133 - kg 27,4 - 12/24V, 42Watt
Potenza assorbita 24h: 0,47Kw
Absorption power 24h: 0,47Kw
Code # 4668