

# Accessori Salpa Ancore - Winch / Windlasses Accessories - Winch

## Accessori Quick / Quick Accessories



**Connettori stagni IP67 3 poli:** dotati di contatti "Hypertac". Struttura di contatto di elevate prestazioni. Essa offre diversi vantaggi rispetto ai contatti spina-boccola convenzionali: alta portata di corrente dovuta alla bassa resistenza di contatto, straordinaria continuità elettrica, distribuzione omogenea della corrente sul contatto, lunga vita del contatto, elevata affidabilità. Contatti dorati. Max 12 Ampere. Funzionamento continuo.

**Watertight cable outlets and connectors:** equipped with mtn "Hypertac contacts" - high contact structure performance. It offers various advantages in respect to the conventional plug-bushing contacts: i.e. high current rating thanks to low contact resistance, extraordinary electric continuity, homogeneous distribution of current on the contacts, contacts durability, high reliability. Gold plated contacts. Max 12 A continuous operation.

**Code # 10198** - spina + presa / plug + socket  
**Code # 10199** - solo presa cablata / only wired socket



## Teleruttore Standard / Universal Solenoid



Teleruttore standard con ghiera e gommino.

Universal solenoid.

**12V - Code # 1111** nero / black  
**12V - Code # 1112** rosso / red  
**24V - Code # 1114** nero / black  
**24V - Code # 1115** rosso / red



Ghiera e gommino di ricambio.

Replacement cover.

**Code # 1490** rosso / red  
**Code # 1491** nero / black

## Winch Rule



Argani elettrici per alaggio imbarcazioni originali "RULE USA", sono corredati di interruttore avanti - indietro montato direttamente sul corpo motore (cavo e interruttore si possono togliere ruotando l'apposita levetta). Gli argani RULE sono costruiti con materiali resistenti alla corrosione.

Lunghezza cavo acciaio: 7,6 mt per i modelli T14 - T20 - T20S; 15,2 Mt. per i modelli T33 - T42R - T60R.

\* I modelli T42R e T60R sono provvisti di comando a distanza.

I modelli T33 - T42R - T60R possono anche essere utilizzati su auto fuoristrada.

Sdoppiando il cavo con una carrucola si può raddoppiare la portata utile del verricello.

**ATTENZIONE !!! I VERRICELLI RULE NON SONO ADATTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE**

Rule's Electric winch product line comprises a broad range of high quality and reliable winches. Unique features include 3-stage planetary gears (on 2500 series and above) for greater pulling speed, power-in, power out for consistent load control, corrosion resistant high strength alloy with crush-proof, steel-lined die cast drums and lifetime lubrication. Each winch is shipped with the cable assembly including hook, controls, and all electrical hardware necessary for battery hook-up and mounting hardware.

Modello Model	Potenza Max Maximum pull	Potenza Lavoro Whorking Load	V - A	Free Wheel*	Code #
T14S	635	350	12V 40A	NO	<b>22640</b>
T20	907	500	12V 40A	YES	<b>22650</b>
T20S	907	500	12V 40A	NO	<b>22649</b>
T33	1497	800	12V 70A	YES	<b>22660</b>
T42R*	1905	1000	12V 80A	YES	<b>22670</b>
T60R*	2721	1500	12V 100A	YES	<b>22680</b>

\* **Free Wheel:** questi modelli sono dotati di dispositivo per liberare la bobina. In questo modo si srotola velocemente il cavo di trazione (senza dover azionare il motore)



Kit comando a distanza completo di pulsantiera, teleruttori, cavi elettrici e tutti gli accessori per il montaggio.

Modello W121, adatto per installazioni su fuoristrada. (lunghezza cavi elettrici mt. 1,5) Modello W123, adatto per installazioni su carrelli. (lunghezza cavi elettrici mt. 7,5).

*Remote Electrical Control Kits. Convert from motor switch control to solenoid control. Includes solenoid control box, handle with 10"(3m)cord. For 14,20,25,33 and 42 series. W121 Kit with 5'(1.5m)battery lead and 5'ground lead. W123 Kit same as above except with 25'(7.6m)battery ground lead.*

**W121 - Code # 22653**  
**W123 - Code # 22654**



Cavo elettrico di ricambio completo di interruttore avanti - indietro.

Replacement power cable with switch.

**WA1028 - Code # 22645** (T14-T20)  
**W124 - Code # 22661** (T33)  
**W125 - Code # 22671** (T42)



Supporto per montare a distanza l'interruttore di comando avanti - indietro, completo di cavi elettrici.

*Remote Station Kit for Rotary Switch. W120 allows the rotary motor switch to be moved to a remote station. Includes two-10' (3m)cables and switch plate.*

**W120 - Code # 22652**



Cavo acciaio completo di gancio a moschettone, ricambio per modelli T14 - T20, diametro 4,8 mm., lunghezza mt. 7,6.

Cable and Hook Assemblies (Replacement Cables)

**W106 Code # 22651**