


Ydra Marine Paints

Epossidici e stucchi poliestere / Epoxy and Fillers



Resina Poliestere per impregnazione. Di elevata impermeabilità, penetra in profondità. Ottima per tutte le riparazioni. Studiata per costruire, proteggere e restaurare legno, vetroresina e molti altri supporti. Può essere utilizzato come impregnante per vetroresina o assieme a speciali additivi quali: microfibre, microsferi silicee vuote e microsferi di vetro superleggeri. Con catalizzatore.

Polyester Resin for Wetting. Highly waterproof and deep penetrating. Excellent for all repair works. Engineered for building, protecting and restoring wood, fibreglass and many other surfaces. It can be used as wetting product for fibreglass or together with special additives such as microfibres, empty silica micro-spheres and extra light glass micro-spheres. With hardener.

Code # COL560 - 0,75 Kg
Code # COL561 - 5,00 Kg



Polifiller bianco. Stucco poliestere "multifunzionale", bianco, fine e molto leggero. Facile da applicare, essicca rapidamente, non ha alterazioni di colore e risulta facile da carteggiare.

White Polifiller. All-purpose polyester plaster, white and extremely light. Easy to apply, it dries quickly, no colour alterations and easy to sand.

Code # COL562 - 0,125 Lt
Code # COL563 - 0,75 Lt



Vetroresina (mat). Stucco poliestere rinforzato alla fibra di vetro che gli dona una struttura interna molto resistente. Raccomandato per la riparazione su scafi e manufatti plastici rinforzati con fibre di vetro. Con catalizzatore.

Fibreglas (Mat). Polyester plaster with fibreglass to add strenght to inner structure. Recommended for repairs on hulls and plastic works reinforced with fibreglass. With hardener.

Code # COL587 - 0,125 Lt
Code # COL585 - 0,75 Lt
Code # COL588 - 4,00 Lt



Gelcoat. Formulato con resine che gli conferiscono una buona resistenza agli agenti atmosferici ed alla luce. Fornisce al supporto plastico una finitura liscia continua e colorata.

Gelcoat. Engineered with resins that grant good resistance to weather conditions and to U.V. Applied on plastic surfaces, gives a smooth and colourful finishing.

Code # COL590 - 0,30 Kg
Code # COL591 - 1,00 Kg
Code # COL592 - 2,50 Kg

Sverniciatori / Paint Remover



Svernigel. Prodotto a base di speciali composti atossici che sono in grado di sciogliere le antivegetative mentre non intaccano il gelcoat né la resina poliestere rinforzata con fibre di vetro. Va lasciato agire per ore e quindi tolto con un raschietto o lavato via con l'idropulitore (resa: circa 2 mq/lt).

Svernigel. The special components melt the antifouling paints without affecting the gelcoat or the fibreglass reinforced polyester resin. Leave on for a few hours and then remove with a scraper or wash off. One litre treats 2 square metres.

Code # COL553 - 0,75 Lt
Code # COL554 - 5,00 Lt

Diluenti / Thinner



Diluente universale. Diluente per antivegetativa 255. Applicazione a pennello e per prodotti al clorocaucciù.

255 Universal. Thinner for antifouling paint. For brush application and chlorrubber products.

Code # COL526 - 1 lt
Code # COL527 - 5 lt

Prodotti pulizia / Boat Care



Tornado. Prodotto ad alta concentrazione, sgrassante, multiuso, per la pulizia di superfici in vetroresina, metallo e pittura. Pulisce le coperte, gli acciai, le finestrate e i boccaporti delle imbarcazioni. Indicato per la pulizia delle sentine in quanto dissolve ed elimina oli e grassi, benzina, morchia ed altri sudiciumi.

Tornado. Highly concentrated, degreasing and all-purpose product engineered for cleaning fibreglas, metal and painted surfaces. It cleans quickly decks, steel parts, port holes and hatchways of boats. It removes the toughest stains, restoring the original colour on all surfaces. Its degreasing power makes it suitable for cleaning bilges from oil, grease, petrol, dregs and dirt in general.

Code # COL534 - 0,750 lt
Code # COL535 - 5,00 lt



Ydra Past. Pasta lucidante per gelcoat. Utilizzabile sia a mano che con macchina lucidatrice, permette un'abrasione regolare e un'ottima brillantatura del gelcoat.

Ydra Past. Polishing paste for gelcoat. It can be used both by hand and with polishing machine. It allows a smooth abrasion resulting in additional shine of the gelcoat.

Code # COL1020 - 0,50 Kg
Code # COL1021 - 2,80 Kg



Rugiblok. Convertitore di ruggine. Prodotto all'acqua che, reagendo con superfici ferrose arrugginite, forma un film superficiale che protegge il materiale ferroso da ulteriori processi ossidativi.

Rugiblok. Rust converter. Water-based product that, reacting with rusty iron surfaces, creates a surface film that protects the material from further oxidation processes.

Code # COL1030 - 0,25 lt
Code # COL1031 - 0,50 lt
Code # COL1032 - 1,00 lt

Rotaplast



Rotanyl, altezza pelo 6 mm. Per vernici a base di resina sintetica, vernici a olio e antiruggine, poliestere, materiali epossidici e a 2 componenti. Rivestimento in poliammide estremamente resistente e resistente ai solventi con fibra testurizzata ed arricchita. Buon assorbimento della vernice, non infeltrisce, facile da pulire, minima formazione di pilling, anticogocchia. Particolarmente adatto per laccature. Termofuso. Ideale per applicazione resine.

Rotanyl. 6 mm polyamide pile. Extremely resistant, to solvents also. Particularly suitable for varnishing. For applying synthetic resins based varnishes, polyester, anti-rust, epoxy varnishes and two-pack paint systems.

Code # COL1050 - L 10 cm - D 29 mm - F 6 mm
Code # COL1051 - L 15 cm - D 29 mm - F 6 mm
Code # COL1052 - L 18 cm - D 60 mm - F 8 mm



Velluto (Velours), altezza pelo 5 mm. Il rivestimento economico per l'applicazione di smalti. Rivestimento tessuto, resistente ai solventi e a pelo corto prodotto con lana di agnello filata. Eccezzionalmente adatto per tutti i materiali di verniciatura viscosi e contenenti molti solventi, come per esempio gli smalti epossidici, a due componenti e a base di resine sintetiche. Per ottenere un risultato ottimale di verniciatura, "rodare" il rullo prima dell'utilizzo. Termofuso.

Velluto (Velours), 5 mm lambswool woven pile. Solvents proof. Particularly suitable for applying high viscosity paint materials and with high solvent content such as epoxy enamels, two-pack paint systems and synthetic resins based enamels. For top results, wash the roller before first use and roll it on cardboard.

Code # COL1055 - L 6 cm - D 25 mm - F 6 mm
Code # COL1056 - L 10 cm - D 25 mm - F 6 mm
Code # COL1057 - L 15 cm - D 25 mm - F 6 mm



SyntheMo (mohair sintetico). Altezza pelo 4 mm. La lavorazione speciale di questo tessuto in fibre sintetiche rende il rullo particolarmente adatto a tutti i materiali viscosi contenenti molti solventi, come smalti a base di resine sintetiche, vernici antiruggine, poliestere, vernici epossidiche e bicomponenti, smalti di alta qualità.

SyntheMo (mohair synthetic). Solvent resistant fabric with a special treated synthetic fibre particularly suitable for all viscous and strongly solvent containing painting materials like solvent enamels, rust protection, polyester, epoxy and two-pack varnishes.

Code # COL1060 - L 10 cm - D 27 mm - F 6 mm
Code # COL1061 - L 18 cm - D 58 mm - F 8 mm
Code # COL1062 - L 25 cm - D 58 mm - F 8 mm