

## Primers



**Fibrodur.** Primer turapori poliuretano bicomponente per legno. Ad alta capacità di penetrazione, consente di dare al supporto un'ottima impermeabilità conferendo durezza superficiale. Da impiegare principalmente su legno nuovo o riportato perfettamente a nudo. Correttamente applicato in mano unica non porta alla formazione di un film ma penetra nel supporto. Nella versione incolore non altera la tinta originale del legno e non provoca ingiallimento nel tempo. Sovraverniciabile con una vasta gamma di prodotti quali Plastolitepro, Ticoprene Yachting, Eurogel, Skiplac, Wood Gloss, Wood Mat e Resina 2000.

**Fibrodur.** Two-pack polyurethane primer for wood which fills all the pores. Makes the surface highly impermeable and hard. This product is recommended for use mainly on new or stripped wood. When correctly applied in a single coat it does not form a film but penetrates the surface. As in the colourless version it does not alter the original colour of the wood and does not yellow with age. Can be painted over with a wide range of products such as PlastolitePRO, Ticoprene Yachting, Eurogel, Skiplac, Wood Gloss, Wood Mat and Resina 2000.

**Code # COL210** - 0,75 Lt - Trasparente/Transp.



**Adherglass.** Primer ancorante per vetroresina. A base di polimeri sintetici. Monocomponente adatto a gelcoat, vetroresina e fondi epossidici: Plastolitepro, Aquastop. Rapida essiccazione, primer per antivegetative su scafi in vetroresina o gelcoat nuovi o riportati a nudo. Non è indispensabile carteggiare il supporto per garantire l'ancoraggio. Comunque è necessario sgrassare a fondo la superficie da trattare.

**Adherglass.** One pack primer. Providing good adhesion and suitable for use on gel coats, GRP and epoxies such as Plastolitepro and Aquastop. Adherglass is quick-drying and is used principally as a primer for antifouling on GRP or on new or stripped gel coats. The surface does not require sanding to guarantee good adhesion, but must be thoroughly degreased.

**Code # COL230** - 0,75 Lt - Rosa / Pink



### Epoxy Primer.

Primer epossidico bicomponente indicato per qualsiasi tipo di superfici metalliche. Perfetta adesione, migliorato potere anticorrosivo e rapida essiccazione, particolarmente per scafi in ferro, acciaio, lega leggera, lamiere zincate, parti in acciaio e bronzo. Può essere ricoperto con fondi epossidici quali Plastolitepro e Aquastop, con smalti bicomponenti e con ancorante per antivegetativa quale Adherglass.

**Epoxy Primer.** A two-pack epoxy primer suitable for use on any type of metal surface. Perfect adhesion, anticorrosive and quick drying, it is particularly recommended for boats in iron, steel, or light alloy and for galvanised panels and steel and bronze parts. It can be covered with epoxy paints such as PlastolitePRO and Aquastop, with two-pack enamels and with antifouling primers such as Adherglass.

**Code # COL228** - 0,75 Lt



**Propeller Primer.** Primer per eliche, assi e piedi motore. Elevata aderenza. Ottima protezione. Rapida essiccazione. Primer monocomponente, per l'antivegetativa Propeller, a base di resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. Formulato espressamente per garantire l'adesione dell'antivegetativa Propeller sulle eliche, può essere convenientemente utilizzato su tutte le parti metalliche immerse da proteggere con l'antivegetativa come eliche, assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida essiccazione, buon potere anticorrosivo e facilità di applicazione.

**Propeller Primer.** Primer for propellers, shafts and stern-gear. Good adhesion, excellent protection, quick drying. A one-pack primer for Propeller antifouling, based on synthetic resins, which adheres well to metal and alloys in general. Especially formulated to provide the adhesion of the antifouling Propeller, it can be used for all underwater metal parts which need to be protected against fouling such as propellers, shafts, flaps, etc. An improved primer which is quickdrying, has good anticorrosion properties and is easy to use.

**Code # COL173** - 0,25 Lt

## Fondi Protettivi / Undercoats



**Plastolite Pro.** Fondo epossidico ad alto spessore. Elevato potere isolante. Adatto per carene e sovrastrutture. Ottima protezione. Fondo bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la protezione isolante e anticorrosiva di tutte le superfici (legno, ferro, alluminio e vetroresina), esposte all'ambiente marino; ha inoltre un'ottima resistenza meccanica agli urti. Da impiegare come mano di fondo per cicli soggetti ad immersione continua o come sottofondo per sovrastrutture ed opera morta. Se non è possibile rispettare i tempi di ricopertura consigliati e per la sovraverniciatura con sottosmalti (Polyrex) è bene eseguire una leggera carteggiatura tra due mani successive. La ricopertura di Plastolite PRO con Adherglass per cicli su opera viva o con finiture poliuretano quali Gel Gloss o Superverex Antiskid, non richiede la carteggiatura del fondo stesso.

**Plastolite Pro.** High build epoxy primer. Forms an effective barrier. Suitable for hulls and superstructures. High level of protection. A two-pack primer giving a barrier effect with high mechanical impact resistance, ideal for providing anticorrosion protection on any surface (wood, iron, aluminium and GRP) exposed to the marine environment. Use as a priming coat for paint which will be continually submerged or as an undercoat for superstructures and topsides. If it is not possible to follow the recommended over coating times, and when painting over with undercoat (Polyrex), it is advisable to sand PlastolitePRO between two successive coats. When PlastolitePRO is covered with Adherglass on the undersides or with a polyurethane finish such as Gel Gloss or Superverex Antiskid sanding is not required.

**Code # COL222** - 0,75 Lt

**Code # COL2222** - 5,0 Lt



**Ticoprene Yachting.** Fondo isolante al clorocaucciù. Impermeabilizzante, facile da usare, universale. Monocomponente di colore verde. Buon potere isolante e ottima resistenza all'immersione continua in acqua dolce e salata. Impiegato in più mani come protezione impermeabile ed anticorrosiva per carene in legno, ferro, e bulbi, o come rivestimento sigillante per vecchie antivegetative. Di facile manutenzione, è idoneo per ritocchi o trattamenti particolari di superfici carteggiate senza la rimozione completa del ciclo preesistente. Sovraverniciabile con qualsiasi antivegetativa della gamma.

**Ticoprene Yachting.** Chlorinated rubber paint. Waterproofing, easy to use, universal use. A green, one-pack chlorinated rubber primer. Forms an effective barrier with high resistance to continuous immersion in fresh and salt water. Use several coats as a sealant and anticorrosion treatment for wooden and steel hulls and keels, or as a sealant for old antifouling. Easy to use, it is suitable for touch-up or painting sanded surfaces without requiring the complete removal of the existing system. Can be painted over with any antifouling of our product range.

**Code # COL218** - 0,75 Lt

**Code # COL2218** - 5,0 Lt



**Unikote Yachting.** Rivestimento epossidico multiscato. Facilità e versatilità d'impiego, effetto barriera, alto solido e basso voc. Rivestimento epossidico protettivo bicomponente ad alto spessore. Può essere applicato su ogni tipo di vernice preesistente purché ben aderente e invecchiata. Unikote Yachting è stato formulato per poter essere utilizzato su tutte le tipologie di supporti utilizzati nella nautica. Trova applicazione sia nella protezione della carena, del fuoribordo, della coperta, dell'opera morta e parti interne. Resiste agli agenti atmosferici, all'immersione, all'abrasione, al calpestio, e ha un'altissima resistenza chimico-fisica. La brillantezza dell'Unikote Yachting si attenua sotto l'azione degli agenti atmosferici più rapidamente rispetto ad uno smalto, ma la durata della protezione e la praticità di usare un solo prodotto di fondo per le varie zone, ne fanno un rivestimento ideale per tutte le barche. Diluito al 25-30% può essere usato anche come primer e/o tie-coat.

**Unikote Yachting.** Multipurpose protective paint. Easy to use, universal use, high resistance, for hulls, topsides and superstructures, surface tolerant. Two-pack, high build paint with a dual purpose: protection and finish. This paint can be applied to any type of pre-existing paint. Unikote withstands atmospheric agents, immersion, abrasion, wear and has a high chemical and mechanical resistance. It can be applied both to protect the hull and as a finish for decks and topsides. Unikote, gloss fades faster than an enamel under the action of atmospheric agents but the duration of the protection and the practical advantages of using a single product for the entire system make it an ideal paint for all working boats. It also dries well at low temperatures. Diluted at 25-30% it can be used as primer or tie-coat.

**Code # COL229** - 0,75 Lt - Bianco / White