

Sottosmalti / Under Varnish



Eurogel. Fondo alchidico opaco. Di facile e rapida applicazione. Elevata copertura. Monocomponente. Pittura alchidica di fondo, monocomponente, di colore bianco. Di facile applicazione, ha un ottimo potere coprente ed è utilizzabile come finitura opaca per interni o come mano intermedia per cicli alchidici. Applicabile su vecchi fondi e finiture monocomponenti, carteggiati o superfici in legno riportate a nudo. Non deve essere applicata su zincanti inorganici o lamiera zincate. Non adatta ad immersione continua.

Eurogel. Matt enamel undercoat. Easy and quick to use. High coverage. One-pack. An alkyd, one-pack, white enamel undercoat. Easy to use, this product has excellent coverage and can be used as a matt finish inside the boat or as an undercoat for alkyd systems. Eurogel can be applied to existing one-pack primers or finishes which have been sanded, or to stripped wood. This product should not be used on inorganic zinc or galvanised panels. It is not suitable for continual submersion in water.

Code # COL199 - 0,75 Lt
Code # COL198 - 2,5 Lt

Smalti e Finiture / Enamels and Finishing



Gel Gloss. Finitura poliuretana bicomponente. Ottima dilatazione a spruzzo e pennello, ottime resistenze chimiche e meccaniche, mantenimento del gloss, buona copertura. Smalto di elevata qualità, ottima resistenza all'atmosfera marina e industriale, all'invecchiamento e ai raggi ultravioletti. Non ingiallente, ottime resistenze chimiche e meccaniche e ritenzione della brillantezza. Eccellente dilatazione per un miglior risultato estetico di fuoribordo, coperta, sovrastrutture con superfici speculari e brillanti. Applicabile direttamente su gel coat o fondi epossidici o poliuretani (Plastolite Pro, Polyrex Pro). Non idoneo a immersione continua. Disponibile in una vasta gamma di colori miscelabili e compatibili fra loro per l'applicazione a spruzzo. Per la miscelabilità delle tinte per l'applicazione a pennello contattare l'Ufficio Tecnico Veneziani.

Gel Gloss. Two-pack polyurethane finish. Excellent levelling, excellent resistance, high, durable gloss, good coverage, can be blended with other colours. A high quality enamel with excellent resistance to marine and industrial environment, to ageing and to UV rays. Does not yellow, is very flexible and retains its gloss. Excellent levelling, gives improved aesthetic appearance to topsides, decks, superstructures, etc. Gel Gloss Pro can be applied directly to gel coats or to epoxy or polyurethane primers (Plastolite Pro, Polyrex Pro). A wide range of colours is available: if sprayed, they can be blended; whereas, for brush application, please contact Veneziani Technical Dept. Not suitable for continuous immersion.

COL160 - Lt 0,75 - Bianco / White
COL161 - Lt 0,75 - Giallo limone / Yellow
COL163 - Lt 0,75 - Rosso spinnaker / Red
COL166 - Lt 0,75 - Blu sky / Blue
COL167 - Lt 0,75 - Blu genziana / Blue
COL168 - Lt 0,75 - Blu atlantide / Blue
COL169 - Lt 0,75 - Nero / Black

Smalti e Finiture / Enamels and Finishing



Superverex Antiskid. Finitura antiscivolo poliuretana. Granulometria fine. Ottimo risultato estetico ed antiscivolo. Facilità di applicazione. Applicabile anche a spruzzo. Finitura poliuretana antiskid bicomponente brillante. Alta qualità, ottima resistenza all'atmosfera marina ed industriale, all'invecchiamento ed ai raggi ultravioletti. Non ingiallente. Eccellente potere antiscivolo dato dai granelli contenuti nel prodotto base. Particolarmente indicato per coperte, tetti, tuga, paiolati e zone di calpestio in genere. Applicabile direttamente sul gel coat o su prodotti bicomponenti epossidici o poliuretani (Polyrexpro, Gel Gloss, Fibrodur).

Superverex Antiskid. Two-pack polyurethane antiskid finish. Finely granulated, aesthetically pleasing, antiskid finish, easy to apply, can also be sprayed. A high quality product which has excellent resistance to the marine and industrial environment, ageing and UV rays. Not yellowing. Excellent antiskid properties due to granules contained in the base product. Particularly recommended for decks, roofs, deckhouses, passages and any walked on areas in general. It can be applied directly to gel coat or to epoxy or polyurethane two-pack products (Polyrex Pro, Gel Gloss Pro, Fibrodur).
Code # COL236 - 0,75 Lt



Unigloss. Smalto superiore monocomponente. Finitura ultrabrillante. Massima qualità. Ottima dilatazione. Finitura alchidico-poliuretana monocomponente. Di elevata qualità, eccellente dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Adatta all'uso sia esterno che interno su imbarcazioni da diporto e in casa. Buona flessibilità ed adesione su una vasta gamma di primer, fondi e finiture. Non applicabile direttamente su primer zincanti inorganici o su lamiera zincate. Disponibile in diversi colori. Non idoneo ad immersione continua.

Unigloss. One-pack, high-quality enamel. Ultra gloss finish. Highest quality. Excellent levelling. One-pack alkyd polyurethane finish. High quality, excellent dilatation and optimum colour and gloss retention. Suitable for use outside and inside pleasure craft and houses. This product is very flexible and adheres well to a wide range of primers, undercoats and finishes. It cannot be directly applied to inorganic zinc primers or to galvanised panels. Available in various colours. Not suitable for continuous immersion.

COL150 - Lt 0,75 - Bianco / White
COL151 - Lt 0,75 - Giallo limone / Yellow
COL153 - Lt 0,75 - Rosso spinnaker / Red
COL154 - Lt 0,75 - Beige spiaggia / Beige
COL155 - Lt 0,75 - Verde reef / Green
COL156 - Lt 0,75 - Blu sky / Blue
COL157 - Lt 0,75 - Blu genziana / Blue
COL158 - Lt 0,75 - Blu atlantide / Blue
COL159 - Lt 0,75 - Nero / Black



Ceramite Yachting. Rivestimento impermeabilizzante per interni. Alto spessore. Facile da pulire. Inodore e atossica. • Omologato per acqua potabile. Rivestimento epossidico ad alto spessore, inodore senza solvente per il trattamento interno o esterno di qualsiasi superficie da isolare: serbatoi di acqua, cambuse, celle frigorifere. Coadiuvante in cicli antiosmosi come impermeabilizzante di sentine, gavoni, superfici interne non a vista. Adatto per la verniciatura anche su legno e ferro. Ottime resistenze chimiche all'acqua dolce e salata, alla nafta, oli, soluzioni acide e basiche. Si lava facilmente con un semplice detergente liquido poiché ha una superficie dura e liscia.

Ceramite Yachting. Barrier coating for internal use. Thick, easy to clean, odourless and non-toxic, approved for drinking water. A high-build, odourless epoxy paint which is solvent-free for the internal and external treatment of any surface which needs to be sealed, such as water tanks, galleys and cool boxes. Used in antiosmosis systems as a sealant for bilge, fore and aft peaks and hidden internal surfaces. This product is also suitable for use on wood and steel and has a high chemical resistance to fresh and salt water, diesel, oil, and acidic and basic solutions. Ceramite Yachting is easily cleaned with an ordinary liquid detergent as it has a hard, glossy surface.

Code # COL221 - 0,75 Lt - Bianco / White



Antiskid Powder. Additivo per smalti a granulometria selezionata. Non abrasivo. Facile impiego. Possibilità di applicazione a spruzzo. Ottima resistenza all'abrasione. E' una polvere a granulometria selezionata in materiale plastico, inodore, da utilizzare come additivo antiscivolo in pitture per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche e resistenza all'ambiente marino.

Antiskid Powder. A specially granulated additive for enamel paints. Non abrasive, easy to use, can be sprayed, excellent resistance to abrasion, of an odourless plastic material for use as an antiskid additive to boot flooring and/or deck paints.

It has excellent mechanical characteristics and resistance to the marine environment.
Code # COL235 - 0,15 Kg