

CFG



Olio Di Vaseline Tecnica.
Lubrificante, protettivo, persistente, incolore, inerte, ecologico. Paraffina liquida pura, incolore, inerte. Non si ossida, non irrancidisce, non asciuga, non ingiallisce. Non macchia. Non reagisce con i metalli. Innocuo per le persone e per l'ambiente.
Lubrificante fluido aderente e persistente per attrezzi e macchine utensili, trasmissioni, serrature, cerniere, chiusure filettate, impieghi tecnici domestici e hobbistici. Sigillante non indurente e difficilmente asportabile dall'acqua. Protegge i metalli dalla corrosione. La nebbia aerosol facilita lo spandersi di un velo sottile uniforme e fluido su tutta la superficie del metallo. Evita il bloccarsi e l'ossidazione dei movimenti meccanici. Rimovibile con detergenti sgrassanti.
Protegge la gomma dall'imporrimento mantenendola morbida ed elastica.
Conferisce impermeabilità a tessuti, pelle, cuoio; li conserva flessibili e morbidi, impedisce che marciscano.
Protegge il legno rendendolo impenetrabile dall'acqua, protetto dall'ammarrimento, non alterabile, ne evita il ritiro e la fragilità per inaridimento.
Antiadesivo per guarnizioni e chiusure, distaccante per stampi.
Olio Di Vaseline Tecnica.
Spray vaseline. The most natural product to protect and lubricate electrical terminals, instruments, cleats, remote control cables, stanchions, portholes, against salt action. No deposits.
Code # LUB012 - 400 ml



Grasso Di Vaseline Tecnica.
Lubrificante protettivo, incolore, inerte, ecologico. Crema paraffinica pura, limpida, inalterabile. Non si ossida, non irrancidisce, non indurisce, non ingiallisce. Non macchia. Non reagisce con i materiali.
Innocuo per le persone e per l'ambiente.
Riduce l'attrito ed evita il bloccarsi di movimenti meccanici.
Lubrificante persistente per serrature, cerniere, serrande, tappi a vite, impieghi tecnici, domestici e hobbistici.
Ostacola la corrosione dei metalli perché impedisce il contatto con aria e smog.
Grasso Di Vaseline Tecnica. vaseline grease.
The most natural product to protect and lubricate electrical terminals, instruments, cleats, remote control cables, stanchions, portholes, against salt action. No deposits.
Code # LUB013 - 125 Gr tub



Grasso Bianco Al Litio.
Lubrificante bianco non dilavabile. A base di litio zinco e titanio.
Lubrifica e protegge dalla corrosione anche in presenza di prolungate azioni dilavanti di acqua marina e di ampie e ripetute variazioni di temperatura.
In campo industriale, navale, automobilistico, domestico si applica su perni, cerniere, mozzi ruota, cuscinetti per medie velocità e medi carichi, slitte, cavi, guaine, vinci, comandi entro o fuoribordo, timonerie.
Grasso Bianco Al Litio.
White Lithium Grease, water repellent. Ideal for maintenance of rotors, hinges, cables, connectors and other moving parts. Heat and cold resistant.
Code # LUB020 - 125 Gr tub



Grasso Trasparente Al Silicone.
Lubrificante incolore idrorepellente. Limpido, di consistenza gelatinosa. Eccezionalmente stabile chimicamente e termicamente. Non dilavabile, inalterabile nel tempo, difficilmente rimovibile, permane a lungo, efficace tra -30 °C e +230 °C.
Lubrificante specifico per accoppiamenti misti metallo / plastica / legno / gomma. Non raccomandato per cuscinetti ed alti carichi.
Protegge i metalli dalla corrosione isolandoli da aria vapori e condense. Evita l'imporrimento della gomma, mantiene idrorepellenti e morbidi pelle cuoio e tessuti.
Antiadesivo per colle, pitture, guarnizioni. Distaccante per stampi. Isolante elettrico. Asportabile solo con ripetuta azione di solventi.
Grasso Trasparente Al Silicone.
Silicone Grease. Essential for water proofing, electric insulation, rubber materials protection. Inert and unalterable lubricant.
Code # LUB008 - 125 Gr tub

CFG



Rifattutto.
Bicomponente epossidico rinforzato con acciaio per: sigillare, modellare, incollare, ricostruire, riparare, riempire, stuccare, saldare anche sott'acqua in pochi minuti legno, pietra, metallo, cemento, PVC, plastica, ABS, ceramica, vetro, ghisa, vetroresina, alluminio, marmo, nylon...
Peso netto 56 g (2 OZ.)
Stucco epossidico bicomponente rinforzato con metallo. Semplicissimo da usare grazie al predosaggio dei componenti. Modellabile. Indurisce in pochi minuti. Ad indurimento avvenuto rifattutto può essere forato, carteggiato, limato, smerigliato, segato, sabbato, piallato, pitturato....
Rifattutto. Epoxy filler system.
Code # LUB030 - 56 Gr.



CRC Leak Finder.
Trova fughe. Localizza immediatamente perdite d'aria in gommoni, battelli pneumatici e zattere di salvataggio.
Localizza immediatamente le fughe di gas.
Può essere impiegato per gas freddi o caldi, infiammabili, tossici, refrigeranti, GPL, aria compressa etc.
Non corrode, non danneggia e non macchia plastica, gomma, acciaio, alluminio, rame, etc.
Non infiammabile, non corrosivo, non tossico.
Stabile, biodegradabile e innocuo.
Utilizzabile per la maggior parte dei gas, su tubi, valvole, raccordi filettati, incollati o saldati, recipienti pressurizzati, compressori, circuiti refrigeranti o di fumi, condizionatori, etc.
CRC Leak Finder.
Code # LUB027 - 500 ml

Trem Friend



Trem Friend. Kit di pulizia 4 pezzi. Tubo telescopico da 120 a 215 cm, mezzo marinaio, gancio di ormeggio, spazzolone e frattazzo in cotone. Peso totale Kg 4.
Trem Friend. Complete set for cleaning the boat. Cm 120/215.
Code # 12950

Rade Kit



Rade Kit. Set di pulizia ponte, modello telescopico, lunghezza cm. 130 - 220.
Rade Kit. Complete set for cleaning the boat. Cm 130-220.
Code # 12955 - Kit
Code # 12956 - Spazzolone ricambio / Floor brush
Code # 12957 - Frattazzo ricambio / Cotton floor mop
Code # 12958 - Mezzo marinaio ricambio / Boat hook
Code # 12959 - Giunzione per spazzolone / Connection for floor brush