

Primers



Fibrodur. Primer turapori poliuretano bicomponente per legno. Ad alta capacità di penetrazione, consente di dare al supporto un'ottima impermeabilità conferendo durezza superficiale. Da impiegare principalmente su legno nuovo o riportato perfettamente a nudo. Correttamente applicato in mano unica non porta alla formazione di un film ma penetra nel supporto. Nella versione incolore non altera la tinta originale del legno e non provoca ingiallimento nel tempo. Sovraverniciabile con una vasta gamma di prodotti quali Plastolitepro, Ticoprene Yachting, Eurogel, Skiplac, Wood Gloss, Wood Mat e Resina 2000.

Fibrodur. Two-pack polyurethane primer for wood which fills all the pores. Makes the surface highly impermeable and hard. This product is recommended for use mainly on new or stripped wood. When correctly applied in a single coat it does not form a film but penetrates the surface. As in the colourless version it does not alter the original colour of the wood and does not yellow with age. Can be painted over with a wide range of products such as PlastolitePRO, Ticoprene Yachting, Eurogel, Skiplac, Wood Gloss, Wood Mat and Resina 2000.

Code # COL210 - 0,75 Lt - Trasparente/Transp.



Adherglass. Primer ancorante per vetroresina. A base di polimeri sintetici. Monocomponente adatto a gelcoat, vetroresina e fondi epossidici: Plastolitepro, Aquastop. Rapida essiccazione, primer per antivegetative su scafi in vetroresina o gelcoat nuovi o riportati a nudo. Non è indispensabile carteggiare il supporto per garantire l'ancoraggio. Comunque è necessario sgrassare a fondo la superficie da trattare.

Adherglass. One pack primer. Providing good adhesion and suitable for use on gel coats, GRP and epoxies such as Plastolitepro and Aquastop. Adherglass is quick-drying and is used principally as a primer for antifouling on GRP or on new or stripped gel coats. The surface does not require sanding to guarantee good adhesion, but must be thoroughly degreased.

Code # COL230 - 0,75 Lt - Rosa / Pink



Epoxy Primer.

Primer epossidico bicomponente indicato per qualsiasi tipo di superfici metalliche. Perfetta adesione, migliorato potere anticorrosivo e rapida essiccazione, particolarmente per scafi in ferro, acciaio, lega leggera, lamiere zincate, parti in acciaio e bronzo. Può essere ricoperto con fondi epossidici quali Plastolitepro e Aquastop, con smalti bicomponenti e con ancorante per antivegetativa quale Adherglass.

Epoxy Primer. A two-pack epoxy primer suitable for use on any type of metal surface. Perfect adhesion, anticorrosive and quick drying, it is particularly recommended for boats in iron, steel, or light alloy and for galvanised panels and steel and bronze parts. It can be covered with epoxy paints such as PlastolitePRO and Aquastop, with two-pack enamels and with antifouling primers such as Adherglass.

Code # COL228 - 0,75 Lt



Propeller Primer. Primer per eliche, assi e piedi motore. Elevata aderenza. Ottima protezione. Rapida essiccazione. Primer monocomponente, per l'antivegetativa Propeller, a base di resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. Formulato espressamente per garantire l'adesione dell'antivegetativa Propeller sulle eliche, può essere convenientemente utilizzato su tutte le parti metalliche immerse da proteggere con l'antivegetativa come eliche, assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida essiccazione, buon potere anticorrosivo e facilità di applicazione.

Propeller Primer. Primer for propellers, shafts and stern-gear. Good adhesion, excellent protection, quick drying. A one-pack primer for Propeller antifouling, based on synthetic resins, which adheres well to metal and alloys in general. Especially formulated to provide the adhesion of the antifouling Propeller, it can be used for all underwater metal parts which need to be protected against fouling such as propellers, shafts, flaps, etc. An improved primer which is quickdrying, has good anticorrosion properties and is easy to use.

Code # COL173 - 0,25 Lt

Fondi Protettivi / Undercoats



Plastolite Pro. Fondo epossidico ad alto spessore. Elevato potere isolante. Adatto per carene e sovrastrutture. Ottima protezione. Fondo bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la protezione isolante e anticorrosiva di tutte le superfici (legno, ferro, alluminio e vetroresina), esposte all'ambiente marino; ha inoltre un'ottima resistenza meccanica agli urti. Da impiegare come mano di fondo per cicli soggetti ad immersione continua o come sottofondo per sovrastrutture ed opera morta. Se non è possibile rispettare i tempi di ricopertura consigliati e per la sovraverniciatura con sottosmalti (Polyrex) è bene eseguire una leggera carteggiatura tra due mani successive. La ricopertura di Plastolite PRO con Adherglass per cicli su opera viva o con finiture poliuretatiche quali Gel Gloss o Superverex Antiskid, non richiede la carteggiatura del fondo stesso.

Plastolite Pro. High build epoxy primer. Forms an effective barrier. Suitable for hulls and superstructures. High level of protection. A two-pack primer giving a barrier effect with high mechanical impact resistance, ideal for providing anticorrosion protection on any surface (wood, iron, aluminium and GRP) exposed to the marine environment. Use as a priming coat for paint which will be continually submerged or as an undercoat for superstructures and topsides. If it is not possible to follow the recommended over coating times, and when painting over with undercoat (Polyrex), it is advisable to sand PlastolitePRO between two successive coats. When PlastolitePRO is covered with Adherglass on the undersides or with a polyurethane finish such as Gel Gloss or Superverex Antiskid sanding is not required.

Code # COL222 - 0,75 Lt

Code # COL2222 - 5,0 Lt



Ticoprene Yachting. Fondo isolante al clorocaucciù. Impermeabilizzante, facile da usare, universale. Monocomponente di colore verde. Buon potere isolante e ottima resistenza all'immersione continua in acqua dolce e salata. Impiegato in più mani come protezione impermeabile ed anticorrosiva per carene in legno, ferro, e bulbi, o come rivestimento sigillante per vecchie antivegetative. Di facile manutenzione, è idoneo per ritocchi o trattamenti particolari di superfici carteggiate senza la rimozione completa del ciclo preesistente. Sovraverniciabile con qualsiasi antivegetativa della gamma.

Ticoprene Yachting. Chlorinated rubber paint. Waterproofing, easy to use, universal use. A green, one-pack chlorinated rubber primer. Forms an effective barrier with high resistance to continuous immersion in fresh and salt water. Use several coats as a sealant and anticorrosion treatment for wooden and steel hulls and keels, or as a sealant for old antifouling. Easy to use, it is suitable for touch-up or painting sanded surfaces without requiring the complete removal of the existing system. Can be painted over with any antifouling of our product range.

Code # COL218 - 0,75 Lt

Code # COL2218 - 5,0 Lt



Unikote Yachting. Rivestimento epossidico multiscato. Facilità e versatilità d'impiego, effetto barriera, alto solido e basso voc. Rivestimento epossidico protettivo bicomponente ad alto spessore. Può essere applicato su ogni tipo di vernice preesistente purché ben aderente e invecchiata. Unikote Yachting è stato formulato per poter essere utilizzato su tutte le tipologie di supporti utilizzati nella nautica. Trova applicazione sia nella protezione della carena, del fuoribordo, della coperta, dell'opera morta e parti interne. Resiste agli agenti atmosferici, all'immersione, all'abrasione, al calpestio, e ha un'altissima resistenza chimico-fisica. La brillantezza dell'Unikote Yachting si attenua sotto l'azione degli agenti atmosferici più rapidamente rispetto ad uno smalto, ma la durata della protezione e la praticità di usare un solo prodotto di fondo per le varie zone, ne fanno un rivestimento ideale per tutte le barche. Diluito al 25-30% può essere usato anche come primer e/o tie-coat.

Unikote Yachting. Multipurpose protective paint. Easy to use, universal use, high resistance, for hulls, topsides and superstructures, surface tolerant. Two-pack, high build paint with a dual purpose: protection and finish. This paint can be applied to any type of pre-existing paint. Unikote withstands atmospheric agents, immersion, abrasion, wear and has a high chemical and mechanical resistance. It can be applied both to protect the hull and as a finish for decks and topsides. Unikote, gloss fades faster than an enamel under the action of atmospheric agents but the duration of the protection and the practical advantages of using a single product for the entire system make it an ideal paint for all working boats. It also dries well at low temperatures. Diluted at 25-30% it can be used as primer or tie-coat.

Code # COL229 - 0,75 Lt - Bianco / White

Stucchi / Fillers



Epomast. Stucco epossidico ad uso generale. Elevata resistenza all'immersione. Facilità di impiego. Alta spatolabilità. Buona carteggiabilità. Per tutti gli usi di stuccatura. Stucco epossidico bicomponente ad alta resistenza meccanica. Ottima aderenza su qualsiasi tipo di superficie e su fondi epossidici. Ottima resistenza all'acqua ed assenza totale di ritiro anche a spessori elevati. Buon potere incollante per giunzioni. Permette di risanare superfici molto danneggiate ricostruendo a spatola spessori fino ad 10 mm e anche applicabile direttamente su legno, vetroresina, acciaio e alluminio previa discatura.

Epomast. General purpose epoxy filler. Highly resistant to water, easy to use, easy to work, easy to sand. High-strength two-pack epoxy filler. Excellent adherence to any type of surface and to epoxy primers. Highly resistant to water and does not shrink even when applied in a thick layer. Epomast can be used to make joints and can be used to repair heavily damaged surfaces. Thicknesses of up to 10 mm can be reconstructed using a spatula and Epomast can be applied directly to wood, GRP, steel and previously disc-ground aluminium.

Code # COL200 - 0,50 kg (A+B)
Code # COL201 - 2,00 kg (A+B)



Epomast Pro. Stucco epossidico ultraleggero. Ottima spatolabilità. Eccezionale carteggiabilità. Basso peso specifico. Stucco che appartiene all'ultima generazione dei prodotti epossidici. La tecnologia impiegata per la sua produzione ne garantisce la perfetta omogeneità strutturale e l'assenza di bolle d'aria. Il suo punto di forza è il compromesso tra la miglior applicabilità ed un'eccezionale carteggiabilità che lo rendono idoneo non solo per le applicazioni nei cicli di risanamento osmosi. E' normalmente usato per il riempimento di grosse imperfezioni, grazie al suo basso peso specifico ed alla possibilità di applicare notevoli spessori, in particolare per sagomare scafi in VTR, ferro alluminio, e legno anche su superfici estese. Può essere applicato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. La sua composizione cremosa e la grana fine ne permettono l'impiego anche per lavori di finitura.

Epomast Pro. A new ultra light epoxy filler. Easy to apply and sand. Low specific weight. A filler which belongs to the latest generation of epoxy products. The technology used in its production guarantees homogeneity and the absence of air bubbles. It is now easier to apply and easy to sand, which makes it ideal for use in a wide range of applications as well as osmosis treatment schemes. It is normally used for filling major imperfections since it has a low specific weight and because it can be applied in considerable thicknesses. In particular, it can be used for shaping boats made of GRP, iron, aluminium and wood and can be used to cover large areas. It can be applied both above and below the waterline. Its creamy consistency and fine grain means that it can also be used for finishing work.

Code # COL202 - 1,5 Lt (A+B)



Subcoat S. Stucco epossidico bicomponente per applicazioni subacquee. Adatto a superfici immerse, di facile utilizzo, indispensabile a bordo, applicabile in immersione. Composto epossidico puro al 100% di solidi in volume che ha la capacità di rimuovere l'acqua dalla superficie del supporto, garantendo un'ottima adesione anche sulle superfici bagnate. Particolarmente utile per la riparazione temporanea di falle e incrinature dello scafo in acqua o in navigazione. Adesisce perfettamente su VTR, gel coat, epossidici già esistenti, epossicatrame oltre acciaio e calcestruzzo. Adatto alla riparazione temporanea di prese a mare, bagnasciuga e zone immerse di banchine in cemento. Resistente a temperature fino a 100°C.

Subcoat S. Two-pack epoxy filler for underwater application. Designed for underwater surfaces, easy to use, an on-board essential, can be applied underwater. A pure epoxy compound, 100% solids by volume, which can remove water from the surface to be treated, granting excellent adhesion on wet surfaces. Particularly useful for temporary repairs of leaks and cracks in the boat when it is in the water or moving. Subcoat S adheres easily to GRP, gel coats, old epoxies, epoxy tar as well as steel and concrete. It is suitable for temporary repairs on sechests, boot topping and submerged parts of cement quays. It is resistant to temperatures up to 100°C.

Code # COL204 - 2 Kg (A+B)

Stucchi / Fillers



Stucco Velox. Stucco sintetico monocomponente a rasare. Facile da carteggiare, rapida essiccazione, adatto a cicli monocomponenti. Viene generalmente impiegato per rasature di finitura allo spessore massimo di un millimetro per mano in cicli monocomponenti su opera morta e sovrastrutture. Non è impiegabile nei cicli soggetti ad immersione continua o discontinua. Applicazioni di spessori superiori a un millimetro possono causare spaccature dello strato in cicli monocomponenti per opera morta e sovrastrutture. Lo Stucco Velox può essere sovraverniciato con fondi e finiture di tipo alchidico quali Eurogel, Unigloss ed Europa.

Stucco Velox. One-pack conventional finishing filler. Easy to sand, quick drying, suitable for one-pack systems. Stucco Velox is generally used for final smoothing as part of one-pack systems used on topsides and superstructures with a maximum thickness of one millimetre per coat. It should not be used in systems subject to continuous or intermittent immersion in water. Application in thickness of more than one millimetre can cause cracking in one-pack systems used for topsides and superstructures. Stucco Velox can be painted over with alkyd undercoats and finishes such as Eurogel, Unigloss and Europa.

Code # COL205 - 0,50 kg (A+B)



Polynautic. Stucco poliestere a rasare. Stucco poliestere bicomponente a rapida essiccazione di colore grigio chiaro, specifico per rasature per ritocchi o per livellamento finale prima dell'applicazione del sottosmalto. Di facile applicazione a spatola, permette di eseguire rasature a spessori compresi fra 0 e 5 mm per passata. Abbinato a cicli bicomponenti consente di eseguire stuccature di ritocco e riempimento di graffi ed imperfezioni superficiali. Solo se ricoperto con più mani di fondo isolante può essere impiegato anche nei cicli ad immersione continua.

Polynautic. Polyester finishing filler. A quick-drying two-pack polyester filler. Light grey in colour, designed for final surface smoothing before the undercoat is applied. It is easy to apply with a spatula and this allows thicknesses up to 5 mm per stroke to be applied. It allows retouching or repair of scratches and surface imperfections in two-pack painting systems. Suitable for underwater areas only if overcoated with several barrier coats.

Code # COL207 - 1 kg (A+B)

Sottosmalti / Under Varnish



Polyrex Pro. Sottosmalto poliuretano bicomponente. Buona dilatazione. Colore azzurrato. Mano di fondo poliuretano bicomponente a spessore per cicli di verniciatura ad elevate prestazioni. Ottima carteggiabilità, particolarmente indicato quale mano di fondo per finiture. L'elevato spessore consente di chiudere le microporosità del ciclo esistente. Da applicare principalmente su un fondo epossidico quale PlastolitePRO o su superfici primerizzate ed eventualmente stuccate con EpomastPRO, Polynautic, previa carteggiatura; su VTR il prodotto può essere applicato senza primer, dopo una accurata carteggiatura e pulizia. Il Polyrex carteggiato con carta abrasiva n. 400/600 costituisce un'ottima mano di fondo per finiture poliuretane quali Gel Gloss e Unigloss così da valorizzare al meglio la protezione e la brillantezza dello smalto. Non adatto ad immersione continua.

Polyrex Pro. Two-pack polyurethane undercoat, good levelling, blue in colour, for high performance paint systems. Very easy to sand, particularly recommended as an undercoat for finishing coats. Because it is high build, it closes the micropores of the existing paint system. It is mainly applied over an epoxy primer such as Plastolite Pro or to surfaces which have been primed and, where necessary, filled with previously sanded Epomast Pro or Polynautic. It can be applied to GRP without a primer after the surface has been thoroughly sanded and cleaned. Polyrex Pro, sanded with 400/600 grade abrasive paper, forms an excellent undercoat for polyurethane finishes such as Gel Gloss Pro and Unigloss, enhancing the protection and gloss of the paint. Not suitable for continuous immersion.

Code # COL208 - 0,75 Lt

Code # COL209 - 2,5 Lt

Sottosmalti / Under Varnish



Eurogel. Fondo alchidico opaco. Di facile e rapida applicazione. Elevata copertura. Monocomponente. Pittura alchidica di fondo, monocomponente, di colore bianco. Di facile applicazione, ha un ottimo potere coprente ed è utilizzabile come finitura opaca per interni o come mano intermedia per cicli alchidici. Applicabile su vecchi fondi e finiture monocomponenti, carteggiati o superfici in legno riportate a nudo. Non deve essere applicata su zincanti inorganici o lamiera zincate. Non adatta ad immersione continua.

Eurogel. Matt enamel undercoat. Easy and quick to use. High coverage. One-pack. An alkyd, one-pack, white enamel undercoat. Easy to use, this product has excellent coverage and can be used as a matt finish inside the boat or as an undercoat for alkyd systems. Eurogel can be applied to existing one-pack primers or finishes which have been sanded, or to stripped wood. This product should not be used on inorganic zinc or galvanised panels. It is not suitable for continual submersion in water.

Code # COL199 - 0,75 Lt
Code # COL198 - 2,5 Lt

Smalti e Finiture / Enamels and Finishing



Gel Gloss. Finitura poliuretana bicomponente. Ottima dilatazione a spruzzo e pennello, ottime resistenze chimiche e meccaniche, mantenimento del gloss, buona copertura. Smalto di elevata qualità, ottima resistenza all'atmosfera marina e industriale, all'invecchiamento e ai raggi ultravioletti. Non ingiallente, ottime resistenze chimiche e meccaniche e ritenzione della brillantezza. Eccellente dilatazione per un miglior risultato estetico di fuoribordo, coperta, sovrastrutture con superfici speculari e brillanti. Applicabile direttamente su gel coat o fondi epossidici o poliuretani (Plastolite Pro, Polyrex Pro). Non idoneo a immersione continua. Disponibile in una vasta gamma di colori miscelabili e compatibili fra loro per l'applicazione a spruzzo. Per la miscelabilità delle tinte per l'applicazione a pennello contattare l'Ufficio Tecnico Veneziani.

Gel Gloss. Two-pack polyurethane finish. Excellent levelling, excellent resistance, high, durable gloss, good coverage, can be blended with other colours. A high quality enamel with excellent resistance to marine and industrial environment, to ageing and to UV rays. Does not yellow, is very flexible and retains its gloss. Excellent levelling, gives improved aesthetic appearance to topsides, decks, superstructures, etc. Gel Gloss Pro can be applied directly to gel coats or to epoxy or polyurethane primers (Plastolite Pro, Polyrex Pro). A wide range of colours is available: if sprayed, they can be blended; whereas, for brush application, please contact Veneziani Technical Dept. Not suitable for continuous immersion.

COL160 - Lt 0,75 - Bianco / White
COL161 - Lt 0,75 - Giallo limone / Yellow
COL163 - Lt 0,75 - Rosso spinnaker / Red
COL166 - Lt 0,75 - Blu sky / Blue
COL167 - Lt 0,75 - Blu genziana / Blue
COL168 - Lt 0,75 - Blu atlantide / Blue
COL169 - Lt 0,75 - Nero / Black

Smalti e Finiture / Enamels and Finishing



Superverex Antiskid. Finitura antiscivolo poliuretana. Granulometria fine. Ottimo risultato estetico ed antiscivolo. Facilità di applicazione. Applicabile anche a spruzzo. Finitura poliuretana antiskid bicomponente brillante. Alta qualità, ottima resistenza all'atmosfera marina ed industriale, all'invecchiamento ed ai raggi ultravioletti. Non ingiallente. Eccellente potere antiscivolo dato dai granelli contenuti nel prodotto base. Particolarmente indicato per coperte, tetti, tuga, paiolati e zone di calpestio in genere. Applicabile direttamente sul gel coat o su prodotti bicomponenti epossidici o poliuretani (Polyrexpro, Gel Gloss, Fibrodur).

Superverex Antiskid. Two-pack polyurethane antiskid finish. Finely granulated, aesthetically pleasing, antiskid finish, easy to apply, can also be sprayed. A high quality product which has excellent resistance to the marine and industrial environment, ageing and UV rays. Not yellowing. Excellent antiskid properties due to granules contained in the base product. Particularly recommended for decks, roofs, deckhouses, passages and any walked on areas in general. It can be applied directly to gel coat or to epoxy or polyurethane two-pack products (Polyrex Pro, Gel Gloss Pro, Fibrodur).
Code # COL236 - 0,75 Lt



Unigloss. Smalto superiore monocomponente. Finitura ultrabrillante. Massima qualità. Ottima dilatazione. Finitura alchidico-poliuretana monocomponente. Di elevata qualità, eccellente dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Adatta all'uso sia esterno che interno su imbarcazioni da diporto e in casa. Buona flessibilità ed adesione su una vasta gamma di primer, fondi e finiture. Non applicabile direttamente su primer zincanti inorganici o su lamiera zincate. Disponibile in diversi colori. Non idoneo ad immersione continua.

Unigloss. One-pack, high-quality enamel. Ultra gloss finish. Highest quality. Excellent levelling. One-pack alkyd polyurethane finish. High quality, excellent dilatation and optimum colour and gloss retention. Suitable for use outside and inside pleasure craft and houses. This product is very flexible and adheres well to a wide range of primers, undercoats and finishes. It cannot be directly applied to inorganic zinc primers or to galvanised panels. Available in various colours. Not suitable for continuous immersion.

COL150 - Lt 0,75 - Bianco / White
COL151 - Lt 0,75 - Giallo limone / Yellow
COL153 - Lt 0,75 - Rosso spinnaker / Red
COL154 - Lt 0,75 - Beige spiaggia / Beige
COL155 - Lt 0,75 - Verde reef / Green
COL156 - Lt 0,75 - Blu sky / Blue
COL157 - Lt 0,75 - Blu genziana / Blue
COL158 - Lt 0,75 - Blu atlantide / Blue
COL159 - Lt 0,75 - Nero / Black



Ceramite Yachting. Rivestimento impermeabilizzante per interni. Alto spessore. Facile da pulire. Inodore e atossica. • Omologato per acqua potabile. Rivestimento epossidico ad alto spessore, inodore senza solvente per il trattamento interno o esterno di qualsiasi superficie da isolare: serbatoi di acqua, cambuse, celle frigorifere. Coadiuvante in cicli antiosmosi come impermeabilizzante di sentine, gavoni, superfici interne non a vista. Adatto per la verniciatura anche su legno e ferro. Ottime resistenze chimiche all'acqua dolce e salata, alla nafta, oli, soluzioni acide e basiche. Si lava facilmente con un semplice detergente liquido poiché ha una superficie dura e liscia.

Ceramite Yachting. Barrier coating for internal use. Thick, easy to clean, odourless and non-toxic, approved for drinking water. A high-build, odourless epoxy paint which is solvent-free for the internal and external treatment of any surface which needs to be sealed, such as water tanks, galleys and cool boxes. Used in antiosmosis systems as a sealant for bilge, fore and aft peaks and hidden internal surfaces. This product is also suitable for use on wood and steel and has a high chemical resistance to fresh and salt water, diesel, oil, and acidic and basic solutions. Ceramite Yachting is easily cleaned with an ordinary liquid detergent as it has a hard, glossy surface.

Code # COL221 - 0,75 Lt - Bianco / White



Antiskid Powder. Additivo per smalti a granulometria selezionata. Non abrasivo. Facile impiego. Possibilità di applicazione a spruzzo. Ottima resistenza all'abrasione. E' una polvere a granulometria selezionata in materiale plastico, inodore, da utilizzare come additivo antiscivolo in pitture per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche e resistenza all'ambiente marino.

Antiskid Powder. A specially granulated additive for enamel paints. Non abrasive, easy to use, can be sprayed, excellent resistance to abrasion, of an odourless plastic material for use as an antiskid additive to boot flooring and/or deck paints.

It has excellent mechanical characteristics and resistance to the marine environment.
Code # COL235 - 0,15 Kg

Smalti e Finiture / Enamels and Finishing



Sentiflex. Smalto monocomponente per sentine. Facilità applicativa, buona distensione, ottima copertura, resistenza agli olii lubrificanti e carburante, per legno, acciaio, alluminio e vetroresina. Smalto lucido per sentina a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in particolar modo alla penetrazione di umidità, agli olii lubrificanti, al carburante e ai detergenti. Questo prodotto, poco percettibile all'olfatto, può essere applicato direttamente, previa preparazione, su vetroresina, legno, acciaio, alluminio.

Sentiflex. One-pack enamel for bilges. A glossy enamel for protection of bilges and peaks with high chemical resistance to lubricating oils, fuels and detergents. It is easy to apply, covers and spreads well and is easy to clean. It can be applied on all surfaces after proper preparation.
Code # COL197 - 0,75 Lt - Grigio / Gray



Gummipaint. Finitura elastica per gommoni. Elevata adesione. Ottima flessibilità. Durata nel tempo. Rapida essiccazione. Idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione, flessibilità; ha inoltre un'ottima aderenza. Elevata resistenza all'ambiente marino, all'immersione in acqua dolce e salata e ai raggi ultravioletti.

Gummipaint. Flexible coating for rubber dinghies offering high adhesion, excellent flexibility, durability and quick drying. Suitable for painting neoprene, rubber fabric, PVC, Hypalon, etc. This product has excellent dilatation and flexibility while at the same time maintaining maximum adherence. Gummipaint is highly resistant to the marine environment, to immersion in salt and fresh water and to ultraviolet rays.

Code # COL1180 - 0,75 Lt - Bianco / White
Code # COL1181 - 0,75 Lt - Giallo / Yellow
Code # COL1182 - 0,75 Lt - Arancio / Orange
Code # COL1183 - 0,75 Lt - Rosso / Red
Code # COL1184 - 0,75 Lt - Grigio / Grey
Code # COL1185 - 0,75 Lt - Nero / Black

Vernici Trasparenti / Clear Varnish



Wood Gloss. Vernice di finitura brillante. Elevata brillantezza. Resistente alle intemperie. Ottima dilatazione. Per interni ed esterni. Vernice trasparente poliuretana bicomponente brillante. Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici ed all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Esalta la bellezza del legno senza dare problemi di calo del film di vernice nel tempo. Particolarmente indicata per il trattamento di superfici in legno a vista sia esterne che interne. Non idonea per supporti soggetti ad immersione continua. Applicata in più mani consente ottimi risultati di durata nel tempo in condizioni di ambiente marino o industriale molto aggressivo.


Wood Gloss. Gloss varnish finish. High gloss. Weather resistant. Excellent dilatation. For inside and outside. A two-pack polyurethane clear glossy varnish. Exceptionally resistant to atmospheric agents and the marine environment. Excellent dilatation and resistance to abrasion. Enhances the beauty of the wood without giving problems of varnish shrinkage. Particularly recommended for the treatment of visible wood surfaces both inside and outside. Not suitable for surfaces which are continuously immersed. Apply several coats to obtain the best results in corrosive industrial or marine environments.
Code # COL215 - 0,75 Lt

Wood Mat. Vernice di finitura satinata. Qualità superiore. Ottima dilatazione. Lunga durata. Vernice trasparente poliuretana bicomponente satinata. Buona resistenza all'ambiente marino. Particolarmente indicata per il trattamento di paratie, mobili e tutte le superfici in legno interne. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Di facile applicazione. Non idonea per supporti soggetti ad immersione continua. Ottima anche per pavimentazioni e paiolati in legno.

Wood Mat. Satin finish varnish. High quality. Excellent dilatation. Durable. A two-pack polyurethane clear satin finish varnish. Highly resistant to the marine environment. Particularly recommended for the treatment of bulkheads, furniture and all internal wooden surfaces. Excellent dilatation and resistance to wear. Easy to apply. Not suitable for surfaces which are permanently immersed. Excellent for wooden decking and planking.
Code # COL216 - 0,75 Lt



Vernici Trasparenti / Clear Varnish



Timber Gloss. Flatting marino brillante. Ottima resistenza, facilità applicativa, profondità estetica, buona dilatazione. Flatting alchidico-modificato monocomponente di estrema facilità applicativa, idoneo per superfici interne ed esterne. Questa vernice permette di ottenere film dotati di ottima brillantezza, dilatazione, elasticità e resistenze all'ambiente marino. Consigliata per la verniciatura di tutti i tipi di legno sopra la linea di galleggiamento o su film di vernice monocomponenti invecchiati.

Timber Gloss. Glossy wood varnish. Highly resistant, easy to apply, deep pleasing appearance, good levelling properties. A one-pack modified alkyd varnish, for inside and outside use. Varnish with excellent gloss, brushability, flexibility and resistant to marine environments. Recommended for all wooden surfaces, over the waterline or on old coat of varnish.

Code # COL195 - 0,75 Lt
Code # COL194 - 2,5 Lt

Resina 2000 e Additivi / Resina 2000 and Additives



Resina 2000. Sistema isolante e protettivo per il legno. Risana e protegge il legno. Elevata impermeabilità. Penetra in profondità. Ottimo per tutte le riparazioni. Personalizzazione del sistema. Sistema epossidico strutturale senza solvente studiato per costruire, proteggere e restaurare il legno, la vetroresina e molti altri supporti. La Resina 2000 è un sistema tecnologicamente avanzato che possiede ottime caratteristiche di penetrazione, flessibilità e adesione che la rendono indispensabile per la manutenzione. Con la Resina 2000 si possono ottenere degli incollaggi ad alta resistenza, protezioni superficiali ed impermeabilizzazioni della carena. Il legno trattato con la Resina 2000 viene impermeabilizzato e rinforzato mantenendo integre le sue caratteristiche di flessibilità e resistenza. Una volta catalizzata può essere miscelata con i suoi additivi per ottenere degli stucchi di facile applicazione ed altissima resistenza.

Resina 2000. Protective barrier system for wood. Restores and protects wood; highly impermeable, in depth penetration. Ideal for all repairs. Customised system Resina 2000 is a solvent-free structural epoxy system designed for use in the construction, protection and restoration of wood, GRP and many other substrates. Resina 2000 is a technologically advanced system which offers excellent penetration, flexibility and adhesion which make it essential for maintaining and treating wood. With Resina 2000 it is possible to obtain high strength wood-to-wood joints, surface protection and an impermeable hull. Wood treated with Resina 2000 becomes impermeable and stronger while maintaining its characteristics of flexibility and resistance. Once the catalyst has been added, additives can be mixed in to obtain fillers which are easy to apply and extremely strong.

Code # COL223 - 1,50 Lt Kit (A+B) C/Pomp.
Code # COL227 - 0,75 Lt (A+B)
Code # COL226 - 1,50 Lt (A+B)

Microfibre. Pigmento per produzione stucchi. Microfibre organiche che aggiunte alla Resina 2000 consentono di ottenere uno stucco strutturale personalizzato a densità e viscosità desiderate.

Microfibre. Organic microfibrils which are added to Resina 2000 to obtain a customised structural filler with a particular density and viscosity.
Code # COL224 - 0,750 Lt



Microsfere. Pigmento per produzione stucchi. Additivo in polvere a basso peso specifico da aggiungere alla Resina 2000 per ottenere uno stucco strutturale personalizzato a densità e viscosità desiderate.

Microsfere. A powder additive with a low specific weight for adding to Resina 2000 to obtain a customised filler with a particular density and viscosity.
Code # COL225 - 0,750 Lt



Trattamenti Antiosmosi / Anti Osmosis



Aquastop. Protettivo impermeabilizzante antiosmosi. Protegge dall'osmosi. Risana l'osmosi. Alto spessore. Elevata impermeabilità. Specifico per il trattamento di scafi in vetroresina interessati da fenomeni di osmosi e particolarmente consigliato per un trattamento di protezione preventiva. Caratterizzato da eccellente resistenza all'acqua (salata, dolce) fornisce una perfetta impermeabilizzazione dello scafo e rappresenta un ottimo fondo isolante per parti metalliche immerse (bulbi, flaps, timoni, ecc.)

Aquastop. Anti osmosis protection and treatment. Treats existing osmosis. Thick coating. Highly impermeable. Aquastop is designed specifically for the treatment of GRP boats with osmosis and is particularly recommended as a preventative, protective treatment. This product is water resistant (both sea and fresh water), making the boat highly impermeable, and forms an effective barrier layer for submerged metal parts (keels, flaps, rudders, etc.).

Code # COL220 - 0,75 Lt - A+B
Code # COL219 - 2,50 Lt - A+B

Antivegetative / Antifouling



Eurosprint. Antivegetativa a lunga durata. Elevato contenuto di rame, ottima efficacia, lunga durata. Adatta a tutti i mari, laghi, o acque miste. Buona resistenza all'abrasione, a matrice dura, è adatta a imbarcazioni a vela e a motore anche se superano i 35 nodi di velocità. Applicabile su scafi in legno, ferro e vetroresina ma non adatta a scafi in lega.

Eurosprint. Long life antifouling with high copper content. Strong antifouling power. Longlasting. Eurosprint is an antifouling with a high copper content. Suitable for use in ant seas, lakes or brackish waters. It has a high abrasion resistance and can be applied to boats made of wood, steel and GRP but is not suitable for light alloy boats. This product can be used on both fast power (over 35 knots) and sail boats.

Code # COL260 - Lt 0,75 - Rosso / Red
Code # COL261 - Lt 2,50 - Rosso / Red
Code # COL256 - Lt 5,00 - Rosso / Red
Code # COL262 - Lt 0,75 - Nero / Black
Code # COL263 - Lt 2,50 - Nero / Black
Code # COL257 - Lt 5,00 - Nero / Black
Code # COL264 - Lt 0,75 - Blu / Blue
Code # COL265 - Lt 2,50 - Blu / Blue
Code # COL258 - Lt 5,00 - Blu / Blue

Blanc Sprint oltre 35 nodi. Antivegetativa per barche veloci. Resistente all'abrasione. Colore brillante e permanente. Per imbarcazioni molto veloci. Idonea per scafi in alluminio. Antivegetativa a matrice dura per scafi ad alta velocità. E' formulata per proteggere carene in vetroresina, legno o lega leggera, opportunamente primerizzate con Adherglass. Il colore di questa antivegetativa non varia di tinta sul bagnasciuga rimanendo omogenea sopra e sotto il galleggiamento. Idonea a qualsiasi tipo di acqua. Ottima resistenza all'abrasione ed in particolare ai rulli di algaggio.

Blanc Sprint - over 35 knots. Antifouling for high-speed boats. Resistant to abrasion, bright permanent colours, suitable for aluminium boats. A hard anti-fouling for high-speed boats. This product has been designed to protect GRP, wood or light alloy hulls previously primed with Adherglass. The colour of this antifouling does not vary and remains uniform above and below the waterline. Suitable for any type of water. Excellent abrasion resistance and especially to roll from towing. Not recommended for moored or slow moving boats.

Code # COL266 - Lt 0,75 - Bianco / White
Code # COL267 - Lt 2,50 - Bianco / White
Code # COL259 - Lt 5,00 - Bianco / White

Propeller. Antivegetativa per eliche, assi e piedi poppi. Elevata aderenza. Resistente all'abrasione. Attiva contro i denti di cane. Matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi, piedi poppi, flaps, ecc. Esente da ossidulo di rame e da composti organostannici pertanto risulta compatibile con tutti i tipi di metalli. Prodotto da utilizzare assieme al Propeller Primer per garantire il suo perfetto funzionamento.

Propeller. Antifouling specifically formulated for the protection of propellers, shafts, stern-gear, flaps, etc. where highest adhesion and abrasion resistance is required. It is copper and tin-free and therefore suitable for application to all types of metal, providing good antifouling protection. Must be used in combination with Propeller Primer in order to perform properly.

Code # COL174 - Lt 0,25 - Grigio / Gray
Code # COL175 - Lt 0,25 - Bianco / White
Code # COL176 - Lt 0,25 - Nero / Black



Antivegetative / Antifouling



Raffaello. Antivegetativa idrofila autolevigante additivata con carbonio. Maggior scorrevolezza dello scafo, miglioramento delle prestazioni in acque calde, natura idrofila, superficie liscia e omogenea. Antivegetativa di qualità superiore a matrice idrofila. Grazie all'alto contenuto di composti di rame e alla presenza di particelle di carbonio puro viene garantito un ottimo potere antivegetativo e una naturale scorrevolezza in tutte le condizioni d'esercizio. Efficace sia in mari caldi che temperati, acque miste e laghi. Raffaello ha una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente utilizzata sia su scafi di media velocità che su barche a vela. Non adatta a scafi in lega leggera. Non accumula eccessivo spessore nel tempo consumandosi progressivamente durante l'esercizio.

Raffaello. Eroding hydrophilic antifouling with carbonium. Reduce drag. Homogenous appearance in can hydrophilic vehicle. A superior grade, hydrophilic, durable antifouling. The high content of copper salts, carbonium and the special vehicle guarantees a highly effective antifouling at all times. The vehicle is hydrophilic and therefore reduces drag. It is effective both in warm and temperate waters, mixed waters and lakes. Raffaello has controlled solubility and therefore is convenient for use on medium-speed boats and on sail boats. It is not suitable for boats made of light alloy. It does not build-up with time since it is progressively consumed during use.

Codice COL382 - Lt 0,75 - Rosso / Red
Code # COL387 - Lt 2,50 - Rosso / Red
Code # COL372 - Lt 5,00 - Rosso / Red
Code # COL381 - Lt 0,75 - Nero / Black
Code # COL386 - Lt 2,50 - Nero / Black
Code # COL373 - Lt 5,00 - Nero / Black
Code # COL380 - Lt 0,75 - Azzurro / L. Blue
Code # COL385 - Lt 2,50 - Azzurro / L. Blue
Code # COL374 - Lt 5,00 - Azzurro / L. Blue
Code # COL384 - Lt 0,75 - Blu / Blue
Code # COL389 - Lt 2,50 - Blu / Blue
Code # COL375 - Lt 5,00 - Blu / Blue
Code # COL383 - Lt 0,75 - Grigio / Gray
Code # COL388 - Lt 2,50 - Grigio / Gray
Code # COL377 - Lt 0,75 - Verde / Green
Code # COL376 - Lt 2,50 - Verde / Green



Raffaello bianca RACING. Antivegetativa idrofila autolevigante bianca. Maggior scorrevolezza dello scafo. Tinta bianca permanente. Idonea per ogni tipo di scafo. Altissimo potere antivegetativo. Antivegetativa a lunga durata di qualità superiore, a matrice idrofila autolevigante. Grazie al particolare contenuto di biocidi organici si è potuto ottenere un colore bianco candido stabile nel tempo sopra e sotto la linea di galleggiamento, mantenendo l'ottimo potere antivegetativo caratteristico della Raffaello3. Il veicolo di questa antivegetativa ha caratteristiche idrofile e consente, grazie alla sua particolare bagnabilità, un'ottima scorrevolezza nell'acqua. Efficace sia in mari caldi che temperati, acque miste o laghi. Raffaello Bianca Racing ha una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente usata sia su scafi di media velocità che su barche a vela; consigliata particolarmente per barche da regata.

Raffaello bianca RACING. White self-polishing hydrophilic antifouling. Reduces drag, permanent white colour, ideal for all types of boats, hydrophilic, outstanding antifouling performance. Superior grade, durable antifouling which is hydrophilic and self-polishing. Due to the organic biocide content, it gives a stable white colour both above and below the waterline and maintains the excellent antifouling performance of Raffaello 3. The resin for this antifouling is hydrophilic and, because of its particular wettability, reduces drag. Effective in warm and temperate waters, brackish waters or lakes. It has a controlled solubility and therefore can be conveniently used both on medium-speed boats and on sail boats. It is particularly recommended for racing sail boats.

Code # COL379 - 0,75 Lt - Bianco / White
Code # COL378 - 2,50 Lt - Bianco / White
Code # COL370 - 5,00 Lt - Bianco / White

Antivegetative / Antifouling



Even Extreme 2. Antivegetativa bicomponente a tecnologia Biomatrix™. Massimo potere antivegetativo. Rapida essiccazione. Possibilità di carenaggio in giornata. Bicomponente. Antivegetativa a tecnologia Biomatrix™ di seconda generazione.

Even Extreme 2 è l'evoluzione della nuova composizione antivegetativa basata sulla sinergia tra polimeri e biocidi che assicura solubilità controllata, qualità e durata estreme anche contro il microfouling. Il sistema bicomponente permette di ottenere un effetto antivegetativo mai raggiunto. Essiccazione rapida (due mani in giornata). Applicabile su barche a motore e a vela in VTR, legno o acciaio (su fondi adeguati). Compatibile con tutte le antivegetative Veneziani e con la maggior parte dei prodotti di altre case. Possibilità di varare la barca già dopo 4 ore (a 20°C) dall'ultima mano. Non c'è limite massimo per il varo.

Even Extreme 2. Two-pack Biomatrix technology antifouling. Highest antifouling performance, quick-drying, dry-docking in one day, two-pack. Even Extreme 2 is the development of a new antifouling formulation based on the synergy between polymers and biocides which provides progressive solubility, high quality and longest durability also against microfouling. The two-pack system provides an unparalleled antifouling protection. It is quick drying, so that two coats can be applied during the same day. It can be used for sail and power boats made of GRP, wood or steel (over suitable primers). There is the possibility to launch a boat already after four hours from the last coat application (at 20°C), but there is no maximum overcoating interval.

Code # COL270 - Lt 0,75 - Rosso / Red
Code # COL271 - Lt 2,50 - Rosso / Red
Code # COL272 - Lt 0,75 - Blu / Blue
Code # COL273 - Lt 2,50 - Blu / Blue
Code # COL274 - Lt 0,75 - Nero / Nero
Code # COL275 - Lt 2,50 - Nero / Nero
Code # COL276 - Lt 0,75 - Bianco / White
Code # COL277 - Lt 2,50 - Bianco / White

Speedy Carbonium.

Antivegetativa bicomponente per barche da regata. Superficie liscia e scorrevole. Ottimo potere antivegetativo. Rapida essiccazione. Antivegetativa bicomponente a matrice medio-dura basata sull'utilizzo del carbonio quale componente attivo per il potenziamento delle prestazioni. Applicabile su barche a vela in VTR, legno, acciaio e alluminio (su fondi adeguati). Essiccazione rapida (due mani in giornata) e film liscio. Si applica a spruzzo. Dopo l'applicazione il film può essere carteggiato a umido per ottenere una superficie extraliscia.

Veneziani Speedy Carbonium.

Two pack antifouling for racing boats. A two pack medium hard antifouling based on the carbonium as an active component for performance enhancement. May be applied on GRP, wood, steel or aluminium sailboats. Quick drying (two coats in one day), smooth film. Spray application. After the application the film may be wet sanded with 600 grade abrasive paper to obtain an extra smooth surface.

Code # COL369 - Lt 0,75 - Grigio / Gray

Gummipaint A/F. Antivegetativa speciale per gommoni. Elevata aderenza. Buon potere antivegetativo. Ottima flessibilità. Antivegetativa nera caratterizzata da una matrice elastica, indicata per gommoni. Ottimo potere antivegetativo. Idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon. Ottima flessibilità ed aderenza.

Gummipaint A/F. Special antifouling for inflatable boats. High adhesion. Highly effective antifouling. Excellent flexibility. A black antifouling recommended for inflatable boats. This antifouling is highly effective and ideal for painting neoprene surfaces, rubber fabric, PVC and Hypalon. It has excellent flexibility and adhesion.

Code # COL180 - 0,75 Lt - Nero / Black



Diluenti / Thinners



Diluente 5220. Diluente per oleosintetici: Eurogel, Unigloss, Skyplac. Adatto anche per la pulizia di: Stucco Velox.

Thinner 5220. Thinner for alkyd paints: Eurogel, Unigloss, Skyplac. For cleaning only: Stucco Velox.

Code # COL251 - 0,50 Lt



Diluente 5370. Diluente per Gummipaint e Gummipaint A/F.

Thinner 5370. Thinner for Gummipaint and Gummipaint A/F.

Code # COL254 - 0,50 Lt



Diluente 5470. Diluente per antivegetativa: Raffaello Bianco Racing, Propeller Primer, Even Extreme, Blanc Sprint, Eurosprint, Raffaello 3, Propeller, Ticoprene, Even Extreme 2, Speedy Carbonium.

Thinner 5470. Thinner for antifouling: Raffaello Bianco Racing, Propeller Primer, Even Extreme, Blanc Sprint, Eurosprint, Raffaello 3, Propeller, Ticoprene, Even Extreme 2, Speedy Carbonium.

Code # COL253 - 0,50 Lt



Diluente 5610. Diluente per epossidici: Epoxy Primer, Plastolite Pro. Si può usare inoltre per pulire: Aquastop, Ceramite Yachting, Epomast, Epomast Pro, Subcoat S.

Thinner 5610. Thinner for epoxy paints: Epoxy Primer, Plastolite Pro. Suitable for cleaning only: Aquastop, Ceramite Yachting, Epomast, Epomast Pro, Subcoat S.

Code # COL250 - 0,50 Lt



Diluente 5780. Diluente per poliuretani: Adherglass, Fibrodur, Polyrex Pro, Wood Gloss, Wood Mat, Gel Gloss, Superverex Antiskid.

Thinner 5780. Thinner for polyurethane paints: Adherglass, Fibrodur, Polyrex Pro, Wood Gloss, Wood Mat, Gel Gloss, Superverex Antiskid.

Code # COL252 - 0,50 Lt



Diluente 6700. Diluente per Gel Gloss Pro.

Thinner 6700. Thinner for Gel Gloss Pro.

Code # COL255 - 0,50 Lt

Detersil



Detersil. Detergente emulsionante per siliconi. Per ottenere la massima aderenza delle pitture su superfici in vetroresina, senza dovere carteggiare a fondo la superficie, è necessario prima di tutto rimuovere eventuali agenti di distacco dello stampo. Essendo tali agenti di natura cerosa, paraffinica o siliconica, bisogna usare un prodotto detergente particolarmente studiato. Il Detersil accoppia azione solvente ed emulsionante. Tale detergente può essere usato in tutti i casi si desideri pulire perfettamente una superficie prima della pitturazione.

Detersil. Detersil is an emulsifying detergent for silicones. To obtain maximum adhesion of paint to GRP surfaces without having to sand the surface thoroughly, it is necessary to first remove any mould-release agents. Since these agents contain wax, paraffin or silicone, a special detergent product must be used. Detersil has a dissolving and an emulsifying action and can be used whenever a surface has to be cleaned thoroughly before painting.

Code # COL239 - 1 Lt

Veneziani a Bordo / Veneziani on Board



Giovesol. Detergente universale per tutte le pulizie di bordo. Giovesol è un detergente e sgrassante universale particolarmente indicato per il lavaggio delle stoviglie e per la pulizia generale di bordo. Biodegradabilità >90%.

Giovesol. All purpose detergent suitable for all purpose cleaning on board. It is also a degreasing agent especially designed for washing-up and any kind of cleaning needs on board of boats. Biodegradability >90%.

Code # COL243 - 0,5 Lt



You & Sea. Bagno shampoo per acqua di mare. Specifico per l'igiene del corpo e di capelli anche con acqua di mare. La sua formulazione a pH neutro vi darà ad ogni bagno una schiuma idratante, emolliente e profumata.

You & Sea. Bath shampoo for use with salt water. Product designed to wash skin and hair even in seawater. The neutral pH formulation gives a rich, moisturizing, scented lather every time. To remove the salt, just rub down with a clean towel.

Code # COL244 - 0,3 Lt

Veneziani Cura della Barca / Veneziani Boat Care



Klinrust. Pulitore per macchie di ruggine su vetroresina, metalli, vele, tendalini, ecc.

Klinrust. Cleaner for rust marks on GRP, plastics, metals, sails, awnings, etc.

Code # COL246 - 0,75 Lt



Klinsail. Pulitore per vele.

Klinsail. Sail cleaner.

Code # COL247 - 0,75 Lt

Veneziani Cura della Barca / Veneziani Boat Care



Klinal. Detergente per sentine. Elimina lo sporco ostinato, non intacca le superfici. Emulsiona i grassi e gli oli minerali presenti nella sentina e/o sulle parti meccaniche. Pur non contenendo solventi infiammabili, agisce velocemente senza lasciare aloni e risulta perfettamente risciacquabile.

Klinal. Detergent for bilges. Removes tough soil, does not damage surfaces. Detergent with emulsifying action on grease and oils found in bilges and on engines. Although it does not contain flammable solvents, Klinal has a fast cleaning action without leaving stains and can be rinsed easily with water.

Code # COL241 - 0,5 Lt



Klinox. Polish per metalli. Elimina le ossidazioni, lucida e protegge i metalli. Rimuove ossidazioni e sporco da qualsiasi metallo lasciando una patina protettiva. Ideale per scalette, battagliole, passerelle, ecc.

Klinox. Polish for metals. Removes oxidation, polishes and protects metals. Removes oxidations and stains from any kind of metal, leaving a protective coating. Best suited for cleaning ladders, gangways, hand-rails, etc.

Code # COL240 - 0,5 Lt



Klinplast. Polish per gel coat. Ravviva il gel coat opacizzato. Protegge nel tempo, elimina i piccoli graffi. Rimuove macchie di sporco ed opacizzazioni dovute all'invecchiamento delle superficie, donando lucentezza e protezione duratura nel tempo.

Klinplast. Polish for gel coat. Revives mat gel coat, long protective action, removes small scratches. Removes dirt stains and mat spots caused by ageing of the gel coat, providing a glossy appearance and long time protection.

Code # COL242 - 0,5 Lt



Gummiwax. Polish protettivo per gommoni.

Gummiwax. Protective polish for rubber dinghies.

Code # COL245 - 0,75 Lt

Sikkens Vernici / Sikkens Varnish



Clear Varnish UV Extra. Vernice trasparente monocomponente di alta qualità a base di una resina alchidica modificata al poliuretano. Da una finitura altamente resistente alle intemperie, in quanto contiene un filtro UV. Usato come strato finale di qualità superiore in un ciclo di verniciatura per uso esterno su legno al di sopra della linea di galleggiamento.

Clearvarnish UV extra. One-pack high quality varnish based on a polyurethane-modified alkyd resin. Containing UV filters, it gives a highly weather-resistant finish. Use: as a high-grade topcoat in a varnish system for exterior use on wood above the water line.

Code # COL109 - 0,750 Lt



Interior Varnish Satin. Vernice trasparente satinata monocomponente a base di resina alchidica modificata al poliuretano, resistente all'abrasione. Uso: come finitura sul legno di pavimenti, mobilia e pannellatura all'interno di barche.

Interior Varnish Satin. One-pack, abrasion-resistant clear satin varnish based on a polyurethane-modified alkyd resin. Use: as a finish on wooden floors, furniture and cladding for ship interiors.

Code # COL105 - 0,75 Lt



Yacht Varnish. Vernice monocomponente trasparente classica molto brillante a base di resina alchidica modificata con olio di legno. Adatta per tutti i tipi di legno interno ed esterno sopra la linea di galleggiamento.

Yacht Varnish. One-pack clear varnish based on a conventional wood oil modified alkyd resin. As a weather-resistant clear varnish for exterior use on wood above the waterline. Designed for application in several layers.

Code # COL106 - 0,25 Lt

Code # COL107 - 0,75 Lt



Cetol Marine. Olio impregnante/vernice trasparente satinata monocomponente. Particolarmente adatta per teak. Ideale per impregnare e finitura coperte ed altri elementi in legno sopra la linea di galleggiamento.

Cetol Marine. One-pack, breathable, clear satin impregnating oil/varnish based on a modified alkyd resin. Especially suitable for teak. As primer and finish on teak decks and other wooden parts of yachts. For use on yachts exterior above the waterline.

Code # COL110 - 0,75 Lt - Trasparente / Tr.

Code # COL111 - 0,75 Lt - Teak